



LED Flutlichtstrahler G3 SLIM

Der AFL G3 SLIM von Newora kombiniert modernes Design mit hocheffizienter LED-Technologie und bietet bis zu 150 lm/W für maximale Helligkeit bei geringem Energieverbrauch. Mit Leistungsstufen von 30 W bis 50 W ist er eine vielseitige Lösung für Außenbereiche.

Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse (IP66) macht den Strahler staub- und strahlwassergeschützt, sodass er auch unter rauen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Ein verstellbarer Montagebügel ermöglicht flexible Ausrichtung und ein breiter Abstrahlwinkel sorgt für eine optimale Flächenausleuchtung.

Optional erhältlich sind Infrarot- oder Mikrowellensensoren (Plug & Play) für eine maximale Energieeinsparung. Damit ist der AFL G3 SLIM eine langlebige, effiziente und individuell Beleuchtungslösung für professionelle Anwendungen.

Technische Beschreibung:

Leistung/power [W]: 30 | 50

Farbtemperatur/color temperature [Kelvin]: 2700K, 4000K, 5000K

Farbwiedergabeindex/color rendering index [CRI> Ra]: CRI>70

Abstrahlwinkel/beam angle [°]: 120°

Aufwärm-Startzeit/warming-start time (60%) [s]: < 0,50 - < 0,5

LED-Chip [Typ]: Philips

Effizienz/efficiency [lm/w]: 150lm/w

Eingangsspannung/input voltage [Volt]: 100-277VAC

Frequenz/frequency [Hertz]: 50-60 Hz

Montageart: Fassade, Masttraverse

Kabellänge: ca. 1 Meter

Treiber/driver: Sosen

Leistungsfaktor/power factor [PF]: > 0,90

Dimmbar/dimmable - Schnittstelle/interface: nein/no

Betriebstemperatur/operating temperature [°C]: -25°C bis +45°C

IP-Schutzklasse/IP protection [IP]: IP66

ULOR: 0,00-0,35%

IK Schlagschutz [IK]: 08

Schutzklasse/electrical protection class[SKL]: I

Überspannungsschutz/surge protection: 6 kv

Zertifizierungen/certifications: CE, EMC, RoHS, UKCA

Nennlebensdauer/lifetime [h]: L80/B10 35.000

Gehäuse/housing - Farbe/color : Aluminiumdruckguss / RAL9004

Optik/optics - Farbe/color : Polycarbonat, Linsenoptiken

Quecksilberfrei/mercury free : ja/yes

Leuchtentyp/light type : Flutlichtstrahler

Sockeltyp/socket type : Leuchtmittel integriert

Produkt/product LxBxH-HxØ/LxWxH-HxØ [mm]:

232x204x53 (30W) | 280x243x53 (50W)

Gewicht netto/net weight [kg]: 1,25 (30W) | 1,6 (50W)

Gewicht brutto/gross weight [kg]: 1,35 (30W) | 1,8 (50W)

Lieferumfang/delivery included:

Leuchte/light [Stück/pcs]: 1

Netzgerät/driver ¹[Stück/pcs]: inkl.

Bedienungsanleitung/manual [Stück/pcs]: 1

Garantie/warranty [Jahr/year]: 3 Jahre

