



NEWORA

LED Straßen- und Platzleuchte SL

Modern, Schick, Alleskönner

Die SL-Serie von WSH vereint modernste LED-Technologie mit einem schlanken, platzsparenden Design für maximale Effizienz und Leistung. Mit über 150 lm/W sorgt sie für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Die Leuchten sind extrem robust, witterungsbeständig und langlebig – ideal für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Dank verstellbarem Montagewinkel lassen sie sich flexibel anpassen und minimieren Lichtverschmutzung. So bieten sie eine nachhaltige, umweltfreundliche Lösung bei niedrigen Betriebskosten. Vertrauen Sie auf Qualität, Effizienz und individuelle Beratung vom Profi.

Technische Beschreibung:

Farbtemperatur/color temperature ¹[Kelvin]: 4000K
Farbwiedergabeindex/color rendering index ¹[CRI> Ra]: CRI>70
Abstrahlwinkel/beam angle¹[>°]: Typ II, III, IV,V (Variationen)
Aufwärm-Startzeit/warming-start time (60%)[s]: < 0,50 – < 0,5
LED-Chip [Typ]: Philips Effizienz/efficiency [lm/w]: >150lm/w
Eingangsspannung/input voltage [Volt]: 100-277VAC
Frequenz/frequenz [Hertz]: 50-60 Hz
Merkmale/features
Montageart Mastanbau 60 mm Schwenkbar 90°
Leistungsfaktor/power factor [PF]: > 0,95
Dimmbar/dimmable – Schnittstelle/interface¹: nicht dimmbar
Betriebstemperatur/operating temperature [°C]: -40°C bis +50°C
Lagertemperatur/storage temperature [°C]: -40°C bis +75°C
IP-Schutzklasse/IP protection [IP]: IP66
IK-Schlagfestigkeitsgrad/IK shock resistance [IK]: IK08
Schutzklasse/electrical protection class [SKL]: II
Zertifizierungen/certifications : CE, EMC, RoHS
Energieeffizienzklasse/energy class [EEK]: D

Gewichteter Energieverbrauch: 50 | 100 kWh/1.000h
Nennlebensdauer/lifetime [h]: L90/B10 50.000
Schaltzyklen/switch cycles [x]: 100.000
Material-/material
Gehäuse/housing – Farbe/color ¹: Aluminiumdruckguss
Optik/optics – Farbe/color : Polycarbonat, Linsenoptiken
Quecksilberfrei/mercury free: ja/yes
Leuchentyp/light type : Straßen und Platzleuchte
Sockeltyp/socket type : Leuchtmittel integriert
Sonstiges/other LxBxH-HxØ/LxWxH-HxØ[mm]: 587x260x175 mm
646x312x185 mm (Variationen)
Lieferumfang/delivery included
Leuchte/light [Stück/pcs]: 1
Netzgerät/driver ¹ [Stück/pcs]: 1-2 inkl.
Zubehör/accessories [Stück/pcs]:
Sonstiges/other :
Montagematerial/mounting tools [Stück/pcs]:
Bedienungsanleitung/manual [Stück/pcs]: 1
Garantie/warranty ¹[Jahr/year]: 5 Jahre

