Rev. 01



Universalleuchte TP4-W

Die Universalleuchte TP4-W von Newora wurde speziell für den Einsatz in besonders rauen und anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Mit ihrer IP69K-Schutzart ist sie vollständig staub- und wasserdicht sowie hochdruckreinigerfest - und damit ideal geeignet für Waschhallen, KFZ-Werkstätten, Servicegruben, Lebensmittelproduktion oder Bereiche mit starker Feuchtigkeit und Schmutzbelastung. Durch ihre hohe Schlagfestigkeit widersteht sie zudem auch mechanischen Einwirkungen wie Stößen oder Vibrationen.

Mit einer Effizienz von 150 lm/W liefert die TP4-W eine helle, gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung bei minimalem Energieverbrauch. Die neutralweiße Lichtfarbe (4000 K) schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre, während der 120°-Abstrahlwinkel große Flächen optimal erfasst. Eine Lebensdauer von bis zu 102.000 Stunden macht die Leuchte besonders wirtschaftlich und reduziert Wartungsaufwand auf ein Minimum.

Technische Beschreibung:

eistung/power [W]: 40 | 60

Farbtemperatur/color temperature [Kelvin]: 4000K

Farbwiedergabeindex/color rendering index [CRI> Ra]: CRI>80

Abstrahlwinkel/beam angle [>°]: 120°

Aufwärm-Startzeit/warming-start time (60%) [s][s]: < 0,50 - < 0,5

LED-Chip [Typ]: Philips

Effizienz/efficiency [lm/w]: >150lm/w

Eingangsspannung/input voltage [Volt]: 100-277VAC

Frequenz/frequenzy [Hertz]: 50-60 Hz

Montageart: Direkt Kabellänge: 1 Meter Treiber/driver: Tridonic

Leistungsfaktor/power factor [PF]: > 0,95

Dimmbar/dimmable - Schnittstelle/interface: -

Betriebstemperatur/operating temperature [°C]: -20°C bis +45°C

Lagertemperatur/storage temperature [°C]: -20°C bis +45°C

IP-Schutzklasse/IP protection [IP]: IP69K

IK Schlagschutz [IK]: 10

ISchutzklasse/electrical protection class[SKL]: I Überspannungsschutz/surge protection: 2 kv

Zertifizierungen/certifications: CE, EMC, RoHS, UKCA Energieeffizienzklasse/energy class [EEK]: C

Nennlebensdauer/lifetime [h]: L70/B10 102.000

Schaltzyklen/switch cycles [x]: 100.000

Gehäuse/housing - Farbe/color: AL6063+PMMA+304

stainless steel

Optik/optics - Farbe/color: Polycarbonat, weiß

Quecksilberfrei/mercury free: ja/yes

Leuchtentyp/light type: Langleuchte

Sockeltyp/socket type: Leuchtmittel integriert

Produkt/product LxBxH-H/LxWxH-H [mm]: 1200×81×81

Gewicht netto/net weight [kg]:

1,9 (40W) | 2,3 (60W)

Gewicht brutto/gross weight [kg]:

2,2 (40W) | 2,6 (60W)

Lieferumfang/delivery included:

Leuchte/light [Stück/pcs]: 1

Netzgerät/driver ¹[Stück/pcs]: inkl.

Bedienungsanleitung/manual [Stück/pcs]: 1

Garantie/warranty [Jahr/year]: 5 Jahre







